

# ABKATI

## ISOLERADE KABELSKOR - GULA - RÖDA - BLÅ

Artikelnr.	1755.105	1755.32	1755.33	1755.55	1755.37	1755.36	1755.38	1755.39	1755.34	1755.104	1755.101	1755.102	1755.35
Kontaktbredd	6,3 mm	6,3	9,5 mm	6,3 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kabelarea (mm <sup>2</sup> )	2,63-6,64	2,63-6,64	2,63-6,64	2,63-6,64	2,63-6,64	2,63-6,64	2,63-6,64	2,63-6,64	2,63-6,64	2,63-6,64	2,63-6,64	2,63-6,64	2,63-6,64
Tjocklek (mm)	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bild nr.	1	2	2	3	4	5	5	5	5	6	7	8	9
Hålstorlek	-	-	-	-	M6	M5	M6	M8	M10	-	-	-	-
Längd (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	26.7
Djup (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	5	5	-



Material: Förtent mässing  
Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)  
Temperaturområde: -25° C till +75° C  
Lång kopparhylsa  
Flamklass: UL94V-0

Artikelnr.	1755.01	1755.02	1755.09	1755.112	1755.05	1755.08	4834	1755.06	1755.97	1755.54	1755.13	1755.12	1755.14
Kontaktbredd	2,8 mm	4,8 mm	6,3	4,8 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3	-	-	-	-	-
Kabelarea (mm <sup>2</sup> )	0,50-1,65	0,50-1,65	0,50-1,65	0,50-1,65	0,50-1,65	0,50-1,65	0,50-1,65	0,50-1,65	0,50-1,65	0,50-1,65	0,50-1,65	0,50-1,65	0,50-1,65
Tjocklek (mm)	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8 mm	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	-
Bild nr.	1	2	3	4	4	5	6	7	8	8	8	9	9
Hålstorlek	-	-	-	-	-	-	-	-	M3	M4	M5	M4	M5
Längd (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Djup (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Material: Förtent mässing  
Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)  
Temperaturområde: -25° C till +75° C  
Lång kopparhylsa  
Flamklass: UL94V-0

Artikelnr.	1755.23	1755.118	1755.18	1755.26	1755.22	1755.45	4835	1755.19	1755.27	1755.29	4906	1755.28	1755.30
Kontaktbredd	6,3 mm	4,8 mm	6,3 mm	-	6,3 mm	7,9 mm	6,3 mm	6,3 mm	-	-	-	-	-
Kabelarea (mm <sup>2</sup> )	1,04-2,63	1,04-2,63	1,04-2,63	1,04-2,63	1,04-2,63	1,04-2,63	1,04-2,63	1,04-2,63	1,04-2,63	1,04-2,63	1,04-2,63	1,04-2,63	1,04-2,63
Tjocklek (mm)	0,8	0,8	0,8 mm	-	0,8	0,8	0,8 mm	0,8	-	-	-	-	-
Bild nr.	1	2	2	2	3	3	4	5	6	6	7	7	7
Hålstorlek	-	-	-	M4	-	-	-	-	M5	M6	M3	M5	M6
Längd (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Djup (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Material: Förtent mässing  
Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)  
Temperaturområde: -25° C till +75° C  
Lång kopparhylsa  
Flamklass: UL94V-0