



**ABKATI  
WELD MOUNT  
FÄSTPRODUKTER**





**AT-8040**, Multilim, speciellt utformat akryllim framtaget för att hålla alla Weld Mount fixerade på plats.

AT-8040, Multilim

**6.970040**

AT-8040 fungerar på de flesta metalliska och blandade underlag. Patronen kräver våra Köratool Adhesive Mixing Tips i kombination med vår Köratool PM 202 limpistol. Öppnad patron av AT-8040 har en hållbarhetstid på 6 månader med förvaring i 20°C eller 12 månader i nedkyllt förvar och är förpackad i en 50 ml patron.



**KORATOOL PM 207**, Limpistol - Köratool.

PM 207, Limpistol för Weld Mount lim

**6.970000**

Köratool PM 207 limpistol är speciellt designad för Weld Mount lim. För användning tillsammans med våra lim AT-2010 samt AT-8040.



**MIXERPIP FÖR LIMPISTOL PM 207**, för användning med limpistol PM 207.

Mixerpip för limpistol

**6.970060**

För användning tillsammans med Multilim AT-8040.



**AT-5/ AT-3 BUNTBANDSFÄSTE**, designad och tillverkad för att monteras med vårt Multilim AT-8040.

AT-5, Fäste, vitt, stor

**6.970160**

AT-5B, Fäste, svart, stor

**6.970180**

AT-3, Fäste, vitt, liten

**6.970200**

AT-3B, Fäste, svart, liten

**6.970220**




**AT-7 BUNTBANDSFÄSTE**, designad och tillverkad för att monteras med vårt Multilim AT-8040.

AT-7, Fäste, svivel, aluminium

**6.970240**

Det här buntbandsfästet har en anodiserad aluminiumbas med ett buntbandsfäste i nylon. Fästet kan rotera 360 grader vilket gör buntbandsharnessen lättare. Det är framtaget för maximum 8,5 mm brett buntband och har en genomsnittlig dragkraft på cirka 68 kg. Förpackningsenhet: 50 stycken.



**AT-9 BUNTBANDSFÄSTE**, designad och tillverkad för att monteras med vårt Multilim AT-8040.

AT-7, Fäste, svivel, aluminium

**6.970240**

Tillverkat av 5052 aluminium i marinkvalitet för UV- och saltvattenresistans för exteriöra applikationer. AT-9 har en brottgräns på 113 kg. Förpackningsenhet: 100 stycken.



**AT-113 BUNTBANDSFÄSTE**, ett remfäste som är 82 mm långt och 25,5 mm brett och håller upp till ett maximum av 33 mm rembredd.

AT-113, Fäste, vitt, stor

**6.970280**

AT-113B, Fäste, svart, stor

**6.970300**

Godkänt för över 136 kg. Detta fäste är övermålningsbart. Dess många användningsområden inkluderar fastspänningen av batterier eller behållare, fästande av tunga slangar och kablar eller andra uppspänningsapplikationer. Förpackning: 25 stycken.



**PS16 GÄNGTAPPAR**, tillverkad i rostfritt stål. Brottgränsen är 136 kg och skjuvning ligger på 170 kg. Förpackning: 100 st.

PS16-M407-12MM6 GängtappRfs

**6.970320**

PS16-M407-20MM6 GängtappRfs

**6.970340**

PS16-M407-25MM6 GängtappRfs

**6.970360**

PS16-M407-35MM6 GängtappRfs

**6.970380**

PS16-M407-40MM6, GängtappRfs

**6.970400**

PS16-M407-50MM6, GängtappRfs

**6.970420**



**ST32 GÄNGTAPPAR**, tillverkad i rostfritt stål. Brottgränsen är 225 kg och skjuvning ligger på 295 kg. Förpackning: 100 st.

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| ST32-M508-15MM6, GängtappRfs | 6.970440 |
| ST32-M508-20MM6, GängtappRfs | 6.970460 |
| ST32-M508-25MM6, GängtappRfs | 6.970480 |
| ST32-M508-35MM6, GängtappRfs | 6.970500 |
| ST32-M508-40MM6, GängtappRfs | 6.970520 |
| ST32-M508-50MM6, GängtappRfs | 6.970540 |



**ST32 GÄNGTAPPAR**, tillverkad i rostfritt stål. Brottgränsen är 225 kg och skjuvning ligger på 295 kg. Förpackning: 100 st.


|                              |          |
|------------------------------|----------|
| ST32-M610-15MM6, GängtappRfs | 6.970560 |
| ST32-M610-20MM6, GängtappRfs | 6.970580 |
| ST32-M610-25MM6, GängtappRfs | 6.970600 |
| ST32-M610-35MM6, GängtappRfs | 6.970620 |
| ST32-M610-40MM6, GängtappRfs | 6.970640 |
| ST32-M610-50MM6, GängtappRfs | 6.970660 |



**HS50 GÄNGTAPPAR**, tillverkad i rostfritt stål. Brottgränsen är 544 kg och skjuvning ligger på 680 kg. Förpackning: 25 st.

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| HS50-M8125-30MM6 GängtappRfs | 6.970680 |
| HS50-M8125-40MM6 GängtappRfs | 6.970700 |

Gängtapp framtagen för tyngre applikationer såsom monteringsfilter, paneler och skyltar. Gängtappen är friktionssvetsad till fästplattan vilket skapar en mycket stark förbindelse. Basplattan är 5 cm i diameter. Förpackning: 25 stycken.



**HS50 GÄNGTAPPAR**, tillverkad i rostfritt stål. Brottgränsen är 544 kg och skjuvning ligger på 680 kg. Förpackning: 25 st.

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| HS50-M1015-30MM6 GängtappRfs | 6.970720 |
| HS50-M1015-40MM6 GängtappRfs | 6.970740 |


Gängtapp framtagen för tyngre applikationer såsom monteringsfilter, paneler och skyltar. Gängtappen är friktionssvetsad till fästplattan vilket skapar en mycket stark förbindelse. Basplattan är 5 cm i diameter. Förpackning: 25 stycken.



**HS50 INV.GÄNGTAPP**, tillverkad i rostfritt stål. Dessa gängtappar är 20 mm höga. Max vridmoment är 10 Nm Förpackning: 100 st.

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| SOB32-M508-20MM6 HongängaRfs  | 6.970760 |
| SOB32-M610-20MM6 HongängaRfs  | 6.970780 |
| SOB32-M8125-20MM6 HongängaRfs | 6.970800 |

Invändiga gängtappar i rostfritt stål fäster till praktiskt taget alla ytor. Precis som våra gängtappar kan dessa fästas på både under- och översidan av fästplattan.



**FLYTANDE MUTTERPLATTA**, en gängplatta som är framtagen för gängning i tunnplåt

|         |          |
|---------|----------|
| FN-M4-6 | 6.970100 |
| FN-M5-6 | 6.970120 |
| FN-M6-6 | 6.970140 |

Gummifixturen håller stycket på plats medan den binds ihop med akryllim. Fixturen håller gängan ren under installationen. Avlägsna gummifixturen när du är redo för monteringen. Förpackning: 100 st.



**WELD MOUNT-KLÄMMOR**, klämmorna är tillverkade av svart polypropen.

|   |          |
|---|----------|
| SHC-500 PP 1/2" Klämma, (Dubbel krävd: ST32-M508-35mm6) | 6.970820 |
| SHC-750 PP 3/4" Klämma, (Dubbel krävd: ST32-M508-50mm6) | 6.970840 |

Weld Mount-klämmor levereras som separata enheter (dubbla enheter på förfrågan). Var och en är ledad och framtagen för fästning med hjälp av våra M6-gängor. Temperatursbedömda för -30°C till +90°C. Förpackning: 25 stycken.



### DEMO-KIT WELD MOUNT

Weld Mount startkit för att beställa till ett bra välkomstpris.

6.970900

*Satsen innehåller följande produkter, och de kan även beställas separat.*

- Manuell limpistol Köratool PM207 för 50 ml patroner (1 st)
- Blandningsspets Köratool (20 st)
- Lim 2-K AT-8040 50 ml (2 st)
- Remfäste AT-113 svart (6 st)
- Gängtapp V4A RST M4 25 mm (5 st)
- Gängtapp V4A RST M5 15 mm (5 st)
- Gängtapp V4A RST M6 15 mm (5 st)
- Gängtapp V4A RST M6 35 mm (5 st)
- Gängtapp V4A RST M8 30 mm (4 st)
- Slanghållare AT-9 aluminium (10 st)
- Buntbandsfäste AT-3 svart större än 5 mm (20 st)
- Buntbandsfäste AT-3 vit större än 5 mm (20 st)
- Buntbandsfäste AT-5 svart större än 8,5 mm (20 st)
- Buntbandsfäste AT-5 vit större än 8,5 mm (20 st)

AB KAROSSERITILLBEHÖR  
**ABKATI**  
PRODUKTER FÖR FORDON & INDUSTRI

Order telefon: 040-22 00 20 • Order mail: [order@abkati.se](mailto:order@abkati.se)  
Postadress: Box 11, 232 21 Arlöv • Leveransadress: Starrvägen 11- 13, 232 61 Arlöv  
[www.abkati.se](http://www.abkati.se)